



Geniş İşlemci Destekli ve Yüksek Esneklik Sunan Fansız Endüstriyel Bilgisayar

Değiştirilebilir soket mimarisi sayesinde 6. nesilden 9. nesle kadar Intel® Core™ i3, i5, i7, Pentium ve Celeron işlemci ailelerini destekleyen sistem; 64GB'a kadar çift kanal DDR4 bellek mimarisi ve çift sürücülü (NVMe M.2 + 2.5" SATA) depolama esnekliğiyle yüksek hesaplama gücü gerektiren endüstriyel operasyonlar için modüler ve güçlü bir altyapı sunar. İşlemciye entegre grafik işlemcisi üzerinden sunduğu HDMI, DisplayPort ve VGA çıkışları, endüstriyel tesisler ile izleme istasyonlarında ihtiyaç duyulan üçlü bağımsız ekran (Triple Display) kurulumlarını sorunsuz şekilde destekler.

Cihaz; veri akış sürekliliği için konumlandırılmış 4 adet bağımsız Gigabit LAN portu, 6 adet USB arabirimi, yazılımsal olarak konfigüre edilebilen çoklu endüstriyel seri portları (RS232/422/485) ve 8-bit izoleli DIO bağlantısı sayesinde saha ekipmanları, otomasyon sensörleri ve PLC sistemleriyle kesintisiz bir haberleşme köprüsü kurar. Toz, yüksek titreşim ve aşırı sıcaklık değişimlerinin yaşandığı zorlu saha şartlarına dayanıklı alüminyum alaşımlı fansız (fanless) gövde tasarımıyla 7/24 operasyonel kararlılık sağlar. 9V-36V geniş voltaj aralığı koruması, uzaktan açma/kapama desteği, donanımsal TPM 2.0 veri güvenliği şifrelemesi ve Windows/Linux işletim sistemi uyumluluğuyla akıllı üretim, fabrika otomasyonu ve IoT projelerinize üstün esneklik kazandırır.



Microsoft



Windows

Linux



Pardus

Özellikler

Donanımsal

- **İşlemci**
 - 6. / 7. / 8. / 9. Nesil Intel® Core™ i3/i5/i7 İşlemci
 - Intel® Pentium® / Celeron® İşlemci
 - Seçenekleri ile
- **Bellek**
 - Çift Kanal DDR4
 - 8/16/24/32/64 GB
 - Seçenekleri ile
- **Depolama**
 - 64/128/256/512GB
 - 1/2TB
 - SSD Seçenekleri ile
- **Ekran Kartı**
 - Dahili Ekran Kartı
 - İşlemciye Entegre Intel® HD/UHD Grafik Birimi
 - Üçlü Ekran Çıkış Desteği
- **Giriş Çıkış Bağlantıları**
 - 4x USB 3.0 Type-A
 - 2x USB 2.0 Type-A
 - 4x RS232/422/485 (Ayarlanabilir)
 - 2x RS232
 - 1x HDMI™
 - 1x DisplayPort
 - 1x VGA
 - 1x 8-bit İzoleli DIO
 - 1x SIM
- **Ethernet**
 - 4x RJ-45 Gbit LAN
- **Kablosuz Ağ Bağlantıları**
 - Wi-Fi(Opsiyonel)
 - Bluetooth(Opsiyonel)
 - 3G/4G(Opsiyonel)
- **Kasa**
 - Alüminyum Alaşım
 - Fansız Endüstriyel Tasarım
 - Dikey / Yatay Kullanım
- **İşletim Sistemi**
 - Freedos
 - Windows / Linux Desteği
- **Sertifikalar**
 - CE
 - RoHS



© 2026 Technopc. Bu belge, Technopc tarafından sağlanan ürünlere yönelik kullanım bilgilerini içermektedir. Belgenin tüm hakları saklıdır. İçeriğin tamamı veya bir kısmı, Technopc'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Garanti Bilgisi ve Koşulları

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle Technopc garantisi altındadır. Garanti süresi boyunca üretim hatalarından kaynaklı arızalar, Technopc yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak giderilir.

Garanti kapsamı dışındaki durumlar şunlardır:

- Kullanıcı hatası, sıvı teması, düşme, darbe veya yetkisiz müdahale sonucu oluşan arızalar
- Yanlış elektrik kullanımı, uyumsuz çevre birimleriyle çalıştırma
- Garanti kapsamında servis hizmeti alabilmek için fatura ve garanti belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Technopc, ürün özelliklerinde veya garanti koşullarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.