

TM-T05U91 Akıllı POS Ödeme Terminali



Kurumsal Güvenlik

Safedroid OS(Android 8.1 tabanlı)
PCI 5.0 sertifikalı
EMV L1/L2 sertifikalı
EMV temassız

Her Şeyi İyileştir

Her türlü ödemeyi kabul edin: Banka Kartı, Kredi Kartı,
Apple Pay, ALI Pay, 2D barkodlu ödeme, Nakit

İşinizi Dönüştürün, Dijitale Geçin

Tüm verilerinizi tek bir sistem üzerinden yönetin.
Siparişleri alın, bilgileri yönetin ve müşterilerle
iletişimde kalın.



Her Zaman Yazdırın, Her Yerde Yazdırın

Barkod yazdırmayı ve makbuz yazdırmayı destekler.

Optimize Güç Sistemi

3.7V, 5600mAh pil daha uzun çalışma saatleri, artan pil
ömrü döngüleri ve düşük pil maliyetleri sağlar.

TM-T05U91 Akıllı POS Ödeme Terminali

Temel özellikler

O.S.	Android 8.1 Çoklu Dil Desteği
CPU	Quad-Core 1.1GHz
Ekran	5.0 inch TFT-LCD HD, 1280 x 720 5.5 inch TFT-LCD HD, 1280 x 720(Opsiyonel)
Dokunmatik	Ultra hassas kapasitif dokunmatik ekran
RAM	1GB
ROM	8GB
Boyutlar	188mm x 81 mm x 35mm (max 61mm)
Ağırlık	470g (Pil dahil)
Tuşlar	Ana sayfa , Menü , Geri , Ses seviyesi +/- , Güç düğmesi
Giriş	Türkçe/İngilizce, el yazısı ve sofi klavyeyi destekler
Barkod Okuyucu	1D/2D barkod tarama

Radio İletişimi

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1+BR/EDR+BLE
Radio İletişimi	4G FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20) TDD-LTE (B40)
	3G WCDMA(B1/B2/B5/B8)
	2G GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/ 1900MHz)

Güç

Ana Pil	Şarj edilebilir 3. 7V, 5600mAh lityum polimer pil (Tipik Çalışma süresi >8 saat)
RTC Pil	Gerçek zamanlı saat pili

Ödeme

Magcard	ISO7811/7812/7813 ve çift yönlü, üçlü yolu (1 ve 2 ve 3 numaralı izler) destekler
Çipli Kart	ISO7816
Temassız Kart	14443A&14443B, MifareCard, Sony Felica, NFC 13.56MHz
Termal Yazıcı	Ortam türü: Makbuz kağıdı Medya rulosu boyutu: 40mm Medya genişliği: 58mm baskı kağıdı, Çözünürlük: 203dpi / 8dot / mm Baskı hızı: 50~ 70 mm/sn 1D/2D barkod yazdırmayı destekler
Sertifikalar	PCI PTS 5.0,PBOC3.0 Level 1&2, EMV4.3 Level1&2 ,EMV contactless PCI PTS 5.x ete.

Genişletme ve Çevre Birimleri

Kamera	5MP Arka 2MP Ön(Opsiyonell)
GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, BD
Slotlar	Micro SD/TF x 1(Maks 128 GB), Micro SIM x 1, SAM x 2
PSAM	ISO7816
Portlar	Micro USB x 1
Ses	Hoparlör, Zil

Aksesuarlar

Standart	Güç adaptörü, USB kablosu, Pil
Opsiyonel	Medya rulosu

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-10℃ ~ 50℃ (14~122°F)
Depolama Sıcaklığı	-40℃ ~ 70℃ (-40~158°F)
Nem	5% ~ 95% (non condensing)