



Üst Düzey Performans, Güçlü Altyapı: Kurumsal Veri Merkeziniz İçin İdeal Çözüm

Yüksek işlem gücü, geniş bellek kapasitesi ve gelişmiş veri güvenliği ile donatılan bu sistem, 2× Intel® Xeon® Gold 6448H işlemcisiyle 64 çekirdek ve 128 thread desteği sunar. 4400 MHz frekansında çalışan 24× 64GB DDR5 bellek ve 3× 480 GB SATA SSD ile maksimum performans ve hız sağlar.

8 GB ön bellekli RAID kart ile veri güvenliği üst seviyeye çıkarılırken; 25 Gb/s Ethernet desteği, FC HBA bağlantı seçenekleri ve çoklu genişleme yuvaları sayesinde sisteminiz büyümeye her zaman hazırdır.

2× 1400W Platinum güç kaynakları, hot-swap destekli soğutma sistemleri ve otomatik arıza bildirim altyapısıyla iş sürekliliğinizi garanti altına alır.

Uzaktan yönetim, RESTful API ve web tabanlı arayüzler üzerinden kapsamlı kontrol sunan bu çözüm; Suse, RedHat, Windows ve VMWare gibi önde gelen işletim sistemleriyle tam uyumludur.

Rack uyumlu 2U kasası, 18.3 kg ağırlığı ve enerji verimliliği sertifikalarıyla hem fiziksel hem çevresel olarak profesyonel veri merkezlerine entegre olur.

Üretkenlik, güvenlik ve kesintisiz çalışma için ihtiyacınız olan tüm güç tek bir sistemde.

Özellikler

- **2x Intel® Xeon® Gold 6448H İşlemci**
 - 32 Çekirdek
 - 64 Thread
 - 4.10 GHz Maksimum Turbo Frekansı
 - 2.40 GHz Temel İşlemci Frekansı
 - 60 MB L3 Önbellek
 - 250W TDP
 - 4 TB'a Kadar Yükseltilebilir Bellek Kapasitesi (Her bir işlemci için)
- **24x 64GB DDR5 Bellek**
 - 4400 MHz
 - Registered Kit
 - Dual Rank
 - RDIMM
 - 8 TB'a Kadar Yükseltilebilir
 - 32 Adet RAM Yuvası
- **3x 480 GB SATA SSD**
 - 6 Gbit/s
 - Hot-Swap
- **8 GB Önbellekli RAID Kart**
 - Veri Koruma
 - 16x Dahili SAS Konnektör
 - SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60 Denetleyici Desteği
- **Ethernet**
 - 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - 1x BMC Bağlantısı RJ-45
 - 4x 25 Gb/s Ethernet
 - SFP28 Optik Modül
 - 10 GB/s
 - 2x FC HBA (1x Port)
 - 32 Gbps
 - Geriye Hız Uyumlu
 - 16 Gbps Hız Destekli
 - 8 Gbps Hız Destekli
 - Uyumlu SFP Modül
 - 1x 1Gbps RJ-45
 - Uzaktan Erişim & Yönetim Arabirim
 - IPv6 / IPv4
- **Genişleme Yuvası**
 - 8 Slot Genişleme Yuvası
 - 4x PCIe Gen5
 - 4x PCIe Gen4
 - 24x Ön Hot-Swap 2.5" NVMe / SAS / SATA Sürücü Yuvaları
 - 2x M.2 NVMe/SATA Slotu (M-Key 2280/22110)

Özellikler

- **Uyarı LED'leri**
 - Disk Üzeri
 - Hata LED'i
 - Çalışma Durum LED'i
 - RAID Yapılandırma LED'i
 - LAN1 Durum LED'i
- **2x 1400W Güç Kaynağı**
 - Titanyum
 - Hot-Swap
- **4x Soğutma (Yedekli)**
 - Hot-Swap
 - Takometre İzlemeli FAN'lar
 - Hız Kontrol Durum Monitörü
 - Darbe Genişliği Modülasyonlu (PWM) FAN Konnektör
- **Yazılım**
 - **Uzaktan Yönetim**
 - Sunucu Açma & Kapatma
 - **Sunucu Durum Bilgisi**
 - Sunucu Sağlığı
 - **Güncelleme**
 - Firmware Güncellemesi
 - **RESTful API**
 - BIOS Ekran Yönetimi
 - **Otomatik Arıza Bildirim Sistemi**
 - **1x BMC Modül**
 - **WEB Tabanlı Arayüz**
 - Sunucu Donanım Bilgisi
 - Sağlık Bilgisi
 - Arıza Alarm Bildirimi
 - **Sanal Güç**
 - Uzaktan Güç Yönetimi
 - Arızalı İşletim Sistemi Durumunda Yönetim İşlemcisi İle Bağlantı Sağlama
 - BIOS Fonksiyon Erişim
 - **Sanal Medya**
 - USB Bellek
 - CD
 - DVD
 - **Yönetim Portu**
 - Uzaktan Konsol Bağlantısı
 - **Rapor**
 - Güç Tüketim Raporu / Anlık
 - Sıcaklık
 - Sınırlanabilir Güç Tüketimi
 - Giriş Raporları (Başarılı - Hatalı)
 - Kullanıcı Konfigürasyon Değişikliği
 - Açılma - Kapanma - Yeniden Başlatma Zaman Bilgileri

Özellikler

- **İşletim Sistemi Desteği**
 - Suse Linux Enterprise Server
 - Redhat 8.6
 - Windows 2019 / 2022 / 2025 Server
 - VMware ESX 7.0U3 - ESXi 8.0U3
- **Sanallaştırma Platformu**
 - " ESXi 8.0U3 Install CD " VMWare ISO Dosyası
- **Sunucu Kasası**
 - 2U Yükseklik
 - Rack Kabinet Uyumluluğu (Uyumluluk için aparatlar)
 - Raylı Sistem
 - Kablo Yönetim Kolu
- **Sunucu Kasası Ölçü**
 - 89mm Yükseklik
 - 438mm Genişlik
 - 761mm Derinlik
- **Ağırlık**
 - 18,3 kg
- **Sunucu Buton**
 - Güç Aç / Kapa
 - UID Buton
- **Sunucu Bağlantı Noktaları**
 - 1x VGA
 - 2x USB 2.0 Arka
 - 2x USB 3.0 Header
- **Sunucu Ortam Sıcaklıkları**
 - Çalışma Sıcaklığı
 - 10°C ~ 35°C
 - De-Aktif Sıcaklığı
 - -30°C ~ 60°C
- **Sertifikalar**
 - CE, Energystar, RoHS, Microsoft HCL Certified
- **Garanti**
 - 5 Yıl
 - 5 İş Günü (Çalışma Saatleri) Destek